

美孚海王™ 高级 15W-40/20W-50

船舶高速柴油机专用润滑油



动力, 与你我同在™

产品特性:

- 热稳定性和氧化稳定性
- 总碱值保持能力
- 优良的零部件兼容性

美孚海王™ 高级是
API **CF-4** 级别的
船舶专用高速发动
机油

- 专门为保护严苛工况下运转的船舶高速柴油机而设计。
- 可广泛用于船舶行业的重负荷工况和多种操作环境。
- 推荐应用于渔业, 内河运输, 沿海运输, 疏浚, 客轮, 海工服务船以及其他航运板块。

美孚海王™ 高级系列产品应用于船用柴油发动机具有优异的性能。主要特性和优点包括:

- 1 控制油泥堆积
- 2 控制沉积物
- 3 帮助延长密封件和垫片使用寿命

典型属性

美孚海王™ 高级		
SAE等级	15W-40	20W-50
黏度, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	104	162.9
cSt @ 100°C	14	18.2
黏度指数, ASTM D 2270	136	124
硫酸盐灰分, wt%, ASTM D 874	0.73	0.72
总碱值, mg KOH / g, ASTM D 2896	6.0	6.4
倾点, °C, ASTM D 97	-39	-30
闪点, °C, ASTM D 92	232	231
密度, @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88	0.88