

美孚佳特™ 540

专为与 0.50% 含硫量燃油配合使用而配制的汽缸油



动力, 与你我同在™

产品特性

美孚佳特™ 540 汽缸油专为使用 0.50% 含硫量燃油运行的低速二冲程船用发动机而配制, 符合国际海事组织 (IMO) 2020 年的排放规定。

该汽缸油采用埃克森美孚的专有均衡配方研制而成, 还通过了严格的适用性评估测试。美孚佳特 540 有助于:

- 应对与低硫燃油有关的沉积物形成和发动机刮擦磨损
- 由于其强力的去垢性能, 可为使用低硫燃油的发动机提供卓越的清净性能
- 由于其优异的热稳定性和氧化安定性, 即使在严苛的运行环境下也能确保性能

潜在效益

美孚佳特 540 汽缸油有助于*:

- 1 延长发动机寿命
- 2 尽可能减少维护
- 3 增强船舶可靠性

久经验证的性能

美孚佳特 540 属于美孚佳特™ 高效能汽缸油产品系列。该系列汽缸油经过特别配制, 可满足采用 0.50% 含硫量燃油 (包括埃克森美孚的 EMF.5™ 系列) 的低速二冲程船用发动机的特别需求。它的研发以我们 60 多年卓越工程和润滑技术的强大基础为依托。

最大化成本节约

美孚优释达SM 汽缸状况监控与美孚佳特 540 配合使用, 可帮助船舶运营商优化汽缸油注油率, 同时改善对发动机的保护。下一代船上刮油分析服务可在问题尚未爆发之前提前发现, 有助于显著节省成本。

典型特性

SAE 等级	50
15°C 时的比重	0.919
闪点, °C, ASTM D 92	248
倾点, °C, ASTM D 97	-21
cSt, 40°C 时	216
cSt, 100°C 时	20
黏度指数, ASTM D 2270	98
总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896	40

美孚佳特 540 汽缸油获得以下批准

MAN ES 和 WinGD。

船用发动机制造商	无异议证明
MAN ES	✓
WinGD	✓

*与碱值为 40 的标准汽缸油相比较, 没有进行或很少进行汽缸刮下残油化验分析。